

## FICHE TECHNIQUE – RESIBAT GLOBAL

**RESIBAT GLOBAL** est une résine transparente dernière génération qui permet de réaliser des travaux de revêtements en intérieur ou en extérieur très facilement.

D'une robustesse inégalée sur le marché et dotée d'une résistance exceptionnelle aux UV, **RESIBAT GLOBAL** apporte entière satisfaction aussi bien en création qu'en travaux de rénovation.

Dans certains cas, l'application de cette résine époxy bi composante non solvantée et non toxique, va permettre d'éviter la mise en place de joints de fractionnement.

### CARACTÉRISTIQUES

**Domaines d'application** : Allées de jardins, terrasses, balcons, plages de piscines, allées carrossables

**Usage** : Extérieur / Intérieur

**Trafic** : Piétons et véhicules légers

**Support** : Béton, carrelage, pierre naturelles, terres cuites avec pentes de 1,5 % (minimum) ils devront être propre sec et dégraissé

**Typologie des granulats**

**Granulométrie** : 2,5/5 granulats de marbre ou équivalent lavé/séché

**Épaisseur** : 1 cm piéton - 1,5 cm VL

**Dosages – consommation** : Un kit 5kg de **RESIBAT GLOBAL** pour l'agglomération de 100kg de granulats (soit 7m<sup>2</sup> sur 1cm ou 4,5m<sup>2</sup> sur 1,5cm d'épaisseur)

### MISE EN OEUVRE

**Préparation** : Fixer des profils aluminium - type carrelage - sur les rives.

**Application du primaire d'accrochage** : **RESIBAT GLOBAL PRIMAIRE**

Verser le bidon dans un bac à peinture (voir fiche technique) et appliquer au rouleau poils ras.

**Fabrication du mortier de résine** : Mélanger la résine + le durcisseur dans un bac à peinture. Charger 4 sacs de granulats dans une bétonnière (ou malaxeur vertical) puis le Mix résine + durcisseur pour malaxage pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que les granulats soient bien luisants - aspect mouillé (voir fiche technique)

En option après séchage, vous pouvez ensuite appliquer le **RESIBAT GLOBAL VERNIS** pour un renforcement de la surface extérieure.

**Entretien** : Courant, nettoyage au jet basse pression (3 à 4 bars) et eau savonneuse

**Nettoyage outillage** : Acétone

**Conditions météorologiques d'application** : De 10 °à 25°C - 8 h temps sec

**Stockage** : lieu frais ventilé et à l'abri de la chaleur craint le gel

**Durée de péremption** : 1 an (dans leurs emballages d'origine non ouverts)

**Transport** : Non classé

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**RESIBAT GLOBAL PRIMAIRE**

**RESIBAT GLOBAL VERNIS**